

はじめての レザークラフト

Leather craft

手作小物、彫刻技法、
全都一步步輕鬆上手。



動手做做看：托特包⑪



皮革知識：釧釘



レザーギャラリー：スタッズのキーリング





拋光背面

在沿著型紙裁剪下來的背面其亮面上，塗抹上塗層劑，然後磨平底部面和開口處的邊緣。

完成尺寸：直22cm×橫23cm×底部10cm（不含提帶）


拋光背面

備好材料及工具，確認操作順序後就開始吧。

準備道具

- 背面的皮革※
- 塗層劑※
- 廢布
- 底部面・邊緣拋光劑※
- 抹刀
- 玻璃板※
- 砂紙※
- 棉棒
- 拋光棒※
- ※ 附贈於既刊號

前期裁剪下的背面皮革



拋光底部面和開口處邊緣



1 用廢布沾取塗層劑，從邊角開始，以畫圓的方式均勻塗抹在亮面上。



2 用抹刀將拋光劑塗抹在底部面的一半。



3 在拋光劑未乾之前，用玻璃板摩擦拋光。用同樣的方法拋光另一半。



4 使用輪廓刀先修削開口處的邊緣角，依次從亮面開始，然後是底部面。請注意要握緊輪廓刀，並小心逐漸地將輪廓刀片向前滑動。



5 然後用砂紙（#600→#1000的順序）打磨平滑邊緣。



6 用棉棒將拋光劑塗在準備好的凹凸處。



7 在未乾之前用拋光棒拋光。



8 底部面和開口處的邊緣已經拋光完畢。

本期就到這邊！